

SCHRUMPFKLEBEBAND ZUR SICHERHEIT IHRER PRODUKTE



Unser Sortiment an Schrumpfklebebändern ermöglicht es Ihnen, die Folie vor dem Schweißen zu fixieren und auch empfindliche Folienbereiche zu sichern.

Die Qualität der Klebmasse und die Festigkeit des Haftmaterials ermöglichen es, unter den verschiedensten Bedingungen zu arbeiten.

Der Begriff «Schrumpfklebeband» ist ein Fachausdruck für eine bestimmte Art von Klebeband mit einem Polyethylen-Träger und einem hitzebeständigen Klebstoff. Trotz allem hat dieser Klebstoff nicht die gleichen Eigenschaften wie die Schrumpffolie und kann nicht so viel Hitze aufnehmen.

Unsere Schrumpfklebebänder sind in den beiden Breiten 50 und 100 mm erhältlich. Klebeband in der 50 mm-Version ermöglicht es, die Folie vor dem Schweißen sowie die Lüftungsöffnungen zu fixieren. Klebeband in der 100 mm-Version eignet sich zum Abdecken von Löchern in der Folie, sowie zum Schutz von hervorstehenden Teilen. Auch Türöffnungen mit Reißverschluss können leicht angebracht werden. Diese Klebebänder können in den ersten Minuten nach dem Auftragen problemlos neu positioniert werden, nach etwa fünfzehn Minuten wird es schwierig, sie wieder zu entfernen.

Ihre Klebmasse wirkt optimal auf einem sauberen und trockenen Untergrund. Achten Sie darauf, die Kontaktflächen zu reinigen, um die Haftung zu erhöhen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelcode	Breite 50mm : TapeSH50W Breite 100mm : TapeSH100W
Breite x Länge	50 mm x 33 m / 100 mm x 33 m
Verkaufseinheiten	24er Karton / 12er Karton
Bandstärke	0,20mm = 200µ
Mechanischer Widerstand	27 N/cm (Bruchlast)
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +50°C



AUSRÜSTUNG SEPARAT ERHÄLTlich



RIPACK 3000



SICHERHEITSCUTTER



**EXTRABREITE
SCHRUMPFOLIE**

