

DER SCHUTZ GROSSER GÜTER

SCHRUMPFKLEBEBAND

ZUR SICHERHEIT IHRER PRODUKTE





Unser Sortiment an gezahnten Schrumpfklebebändern ermöglicht es Ihnen, die Folie vor dem Schweißen zu fixieren und auch empfindliche Folienbereiche zu sichern.

Die Qualität der Klebemasse und die Festigkeit des Haftmaterials ermöglichen es, unter den verschiedensten Bedingungen zu arbeiten.

Der Begriff «Schrumpfklebeband» ist ein Fachausdruck für eine bestimmte Art von Klebeband mit einem Polyethylen-Träger und einem hitzebeständigen Klebstoff. Trotz allem hat dieser Klebstoff nicht die gleichen Eigenschaften wie die Schrumpffolie und kann nicht so viel Hitze aufnehmen.

Unsere gezahnten Schrumpfklebebänder sind in den beiden Breiten 48 und 96 mm erhältlich. Klebeband in der 48 mm-Version ermöglicht es, die Folie vor dem Schweißen sowie die Lüftungsöffnungen zu fixieren. Klebeband in der 96 mm-Version eignet sich zum Abdecken von Löchern in der Folie, sowie zum Schutz von hervorstehenden Teilen. Auch Türöffnungen mit Reißverschluss können leicht angebracht werden.

Die Zahnung ermöglicht ein einfaches, handgeführtes Zuschneiden. Diese Klebstoffe halten von den ersten Sekunden an sehr gut. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, sie wieder abzulösen. Ihre Klebemasse wirkt optimal auf einem sauberen und trockenen Untergrund. Achten Sie darauf, die Kontaktflächen zu reinigen, um die Haftung zu erhöhen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelcode

Breite x Länge Verkaufseinheiten Bandstärke

Mechanischer Widerstand Temperaturbeständigkeit Breite 48mm : TapeSH50W Breite 96mm : TapeSH100W

48 mm x 33 m / 96 mm x 33 m 24er Karton / 12er Karton

0,20mm = 200µ 27 N/cm (Bruchlast) -5°C bis +50°C

AUSRÜSTUNG SEPARAT ERHÄLTLICH



RIPACK 3000



SICHERHEITSCUTTER



EXTRABREITE SCHRUMPFFOLIE

