

ADHESIVO RETRÁCTIL PARA LA PROTECCIÓN DE SUS PRODUCTOS



Nuestra gama de adhesivos retráctiles dentados le permitirá mantener su film antes de soldar e igualmente proteger ciertas zonas frágiles del film. La calidad de su masa adhesiva, así como la solidez de soporte le permitirán trabajar en todas las condiciones.

El adhesivo "retráctil" es un término profesional para definir una tipología de adhesivo con un soporte de polietileno y una masa adhesiva resistente al calor. A pesar de ello, este adhesivo no tiene las mismas características que el film retráctil y no podrá recibir tanto calor.

Nuestros adhesivos retráctiles dentados están disponibles en dos anchos, 48 y 96 mm. El adhesivo retráctil de 48 mm permite la retención del film antes de soldar y la protección de las ventilaciones. El adhesivo de 96 mm le será útil para el enmascaramiento de agujeros en el film, la protección del film contra superficies salientes o para la sujeción de las puertas con cremalleras.

La muesca permite cortarlos fácilmente con la mano. Estos adhesivos tienen muy buena fijación desde los primeros segundos, y cuanto más tiempo pasa, más difíciles son de retirar. Su masa adhesiva funciona sobre un soporte limpio y seco, asegúrese de limpiar bien las zonas de contacto para aumentar la adherencia.

FICHA TÉCNICA

Código del artículo	Tamaño 48mm : TapeSH50W Tamaño 96mm : TapeSH100W
Tamaño x longitud	48 mm x 33 mm / 96 mm x 33 ml
Unidades de venta	Caja de 24 / Caja de 12
Espesor de la cinta	0,20mm = 200µ
Resistencia mecánica	27 N/cm
Resistencia a la temperatura	-5°C a +50°C



EQUIPO VENDIDO POR SEPARADO



RIPACK 3000



**CÚTERES DE
SEGURIDAD**



**FILMS
GRAN ANCHURA**

